

Osuszacz powietrza

Dorai D16X



Cechy Urządzenia



Ekologiczny czynnik chłodniczy R290



Super jonizator iAIR



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



System kontroli nawiewu eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Funkcja SMART WIFI



Sygnalizacja wycieku freonu



Funkcja uruchomienia awaryjnego



Antykorozyjne połączone lamele



Programator czasowy



Funkcja autodiagnozy

Specyfikacja techniczna

Model				D16X
Wydajność	30°C/80% RH	Wydajność osuszania	l/24h	16
		Pobór mocy	W	330
		Prąd pracy	A	1,9
		EEV	L/kWh	2,0
	27°C/60% RH	Wydajność osuszania	l/24h	9,0
		Pobór mocy	W	270
		Prąd pracy	A	1,7
		EEV	L/kWh	1,4
Maks. pobór mocy			W	430
Maks. prąd pracy			A	2,2
Zakres osuszania - wilgotność			%	35 - 85
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni			m²	29 - 44
Pojemność zbiornika			l	3,0
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/h	150 / 122 / 74
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N	dB(A)	46 / 43 / 41
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	52
Wymiary netto		(S × G × W)	mm	350 × 245 × 510
Wymiary brutto		(S × G × W)	mm	385 × 300 × 530
Waga netto / Waga brutto			kg	14 / 15,2
Typ sprężarki				Tłokowa
Czynnik chłodniczy		Typ		R290
		GWP		3
		Ilość czynnika	kg	0,070
			TCO ₂ eq	0
Odpyływ skroplin			mm	16
Zasilanie jednostka wewnętrzna			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Zakres pracy w pomieszczeniu			°C	5 - 32

Osuszacz powietrza

Dorai D20X



Cechy Urządzenia



Ekologiczny czynnik chłodniczy R290



Super jonizator iAIR



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



System kontroli nawiewu eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Funkcja SMART WIFI



Sygnalizacja wycieku freonu



Funkcja uruchomienia awaryjnego



Antykorozyjne połączone lamele



Programator czasowy



Funkcja autodiagnozy

Specyfikacja techniczna

Model				D20X
Wydajność	30°C/80% RH	Wydajność osuszania	l/24h	20
		Pobór mocy	W	360
		Prąd pracy	A	2,1
		EEV	L/kWh	2,3
	27°C/60% RH	Wydajność osuszania	l/24h	10
		Pobór mocy	W	280
		Prąd pracy	A	1,7
		EEV	L/kWh	1,5
Maks. pobór mocy			W	440
Maks. prąd pracy			A	2,3
Zakres osuszania - wilgotność			%	35 - 85
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni			m²	37 - 52
Pojemność zbiornika			l	3,0
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/h	168 / 125 / 99
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N	dB(A)	46 / 43 / 41
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	52
Wymiary netto		(S × G × W)	mm	350 × 245 × 510
Wymiary brutto		(S × G × W)	mm	385 × 300 × 530
Waga netto / Waga brutto			kg	14 / 15,2
Typ sprężarki				Tłokowa
Czynnik chłodniczy		Typ		R290
		GWP		3
		Ilość czynnika	kg	0,070
			TCO ₂ eq	0
Odpyływ skroplin			mm	16
Zasilanie jednostka wewnętrzna			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Zakres pracy w pomieszczeniu			°C	5 - 32