

KANAŁOWE WYSOKIEGO SPRĘŻU NEVO RVF-200V3IDH

ROTENSO®
Live better



RVF-WC3



RVF-RC3



CECHY URZĄDZENIA



Digital DC Inverter SKY®



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



System kontroli nawiewu eMOTO



Port SMART sterownika przewodowego



Sterownik przewodowy



Idemnizacja temperatury



Sygnalizacja wycieku freonu



Pamięć autorestartu



Programator czasowy



Grzanie w niskiej temperaturze -20°C



Funkcja snu



Wyjście zdalne wł./wył.



Wyjście alarmowe



Wyjście pod sterownik tygodniowy



Wyjście pod sterownik centralny



Regulowane ciśnienie statyczne



Pilot bezprzewodowy ⁽¹⁾



Funkcja SMART WiFi ⁽²⁾

DANE TECHNICZNE

Model			RVF-200V3IDH
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Wydajność	Chłodzenie	kW	20
		kBtu/h	68,2
	Grzanie	kW	22
		kBtu/h	75
Pobór mocy		W	1200
Prąd pracy		A	5,22
Przepływ powietrza		m³/h	4000
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	45-53
ESP -Spręż dyspozycyjny		Pa	150
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	1465×448×811
	Brutto	mm	1510×580×870
Waga	Netto	kg	102
	Brutto	kg	113
Przyłącza	Gaz	mm	Ø22,2
	Ciecz	mm	Ø12,7
	Skropliny	mm	Ø30

1. Sterownik bezprzewodowy dostępny jako opcja

2. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi

Rotenso® Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia