Klimatyzator kasetonowy

Tenji CC RVF-22V4ICC [R11]





5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

RVF | HR RVF | V-STAGE RVF | MINI RVF

Cechy Urządzenia

- Czynnik chłodniczy R410A
- Uniwersalna jednostka wewnętrzna RVF
- Wbudowany zawór EXV
- Silniki DC SKY[R]
- Wbudowana pompka skroplin
- Automatyczna żaluzja
- Tryb SMART Follow
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Tryb Eco eMOTO
- Funkcja snu
- Szeroki kąt nawiewu
- Wyświetlacz temperatury SMART
- Automatyczna adresacja
- Ręczna adresacja
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik z odbiornikiem IrDA (1)
- Port sterownika przewodowego
- Wyjście pod sterownik centralny
- Pamięć autorestartu
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Funkcja pracy synchronicznej
- Wyjście Dry Contact
- Wyjście alarmowe
- Sygnalizacja wycieku freonu
- Programator czasowy
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja SMART WiFi (2)
- Kompatybilność z BMS (3)

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi
3. Wymagane użycie opcjonalnej bramki BMS

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model			**RVF-22V4ICC R11**
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Wydajność	Chłodzenie	kW	2,2
		Btu/h	7507
	Grzanie	kW	2,5
		Btu/h	8530
Pobór mocy		W	15
Prąd pracy		A	0,1
Silnik wentylatora		Typ	DC
Przepływ powietrza	W / S / N	m^3/h	440 / 327 / 246
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	21~32
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	653 × 267 × 585
	Brutto	mm	745 × 375 × 675
Wymiary panelu (S×W×G)	Netto	mm	650 × 30 × 650
	Brutto	mm	755 × 95 × 680
Waga	Netto	kg	17,5
	Brutto	kg	23,0
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
	Skropliny	mm	Φ25
Przewody	Komunikacji PQE	il. × mm^2	2 × 0,75-1,0 (ekranowany)
	Zasilające	il. × mm^2	zgodnie z projektem instalacji elektrycznej

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Klimatyzator kasetonowy

Tenji CC RVF-28V4ICC [R11]





5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

RVF | HR RVF | V-STAGE RVF | MINI RVF

Cechy Urządzenia

- Czynnik chłodniczy R410A
- Uniwersalna jednostka wewnętrzna RVF
- Wbudowany zawór EXV
- Silniki DC SKY[R]
- Wbudowana pompka skroplin
- Automatyczna żaluzja
- Tryb SMART Follow
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Tryb Eco eMOTO
- Funkcja snu
- Szeroki kąt nawiewu
- Wyświetlacz temperatury SMART
- Automatyczna adresacja
- Ręczna adresacja
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik z odbiornikiem IrDA (1)
- Port sterownika przewodowego
- Wyjście pod sterownik centralny
- Pamięć autorestartu
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Funkcja pracy synchronicznej
- Wyjście Dry Contact
- Wyjście alarmowe
- Sygnalizacja wycieku freonu
- Programator czasowy
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja SMART WiFi (2)
- Kompatybilność z BMS (3)

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi
3. Wymagane użycie opcjonalnej bramki BMS

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model			**RVF-28V4ICC R11**
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Wydajność	Chłodzenie	kW	2,8
		Btu/h	9554
	Grzanie	kW	3,2
		Btu/h	10919
Pobór mocy		W	15
Prąd pracy		A	0,1
Silnik wentylatora		Typ	DC
Przepływ powietrza	W / S / N	m^3/h	440 / 327 / 246
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	21~32
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	653 × 267 × 585
	Brutto	mm	745 × 375 × 675
Wymiary panelu (S×W×G)	Netto	mm	650 × 30 × 650
	Brutto	mm	755 × 95 × 680
Waga	Netto	kg	17,5
	Brutto	kg	23,0
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
	Skropliny	mm	Φ25
Przewody	Komunikacji PQE	il. × mm^2	2 × 0,75-1,0 (ekranowany)
	Zasilające	il. × mm^2	zgodnie z projektem instalacji elektrycznej

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Klimatyzator kasetonowy

Tenji CC RVF-36V4ICC [R11]





5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

RVF | HR RVF | V-STAGE RVF | MINI RVF

Cechy Urządzenia

- Czynnik chłodniczy R410A
- Uniwersalna jednostka wewnętrzna RVF
- Wbudowany zawór EXV
- Silniki DC SKY[R]
- Wbudowana pompka skroplin
- Automatyczna żaluzja
- Tryb SMART Follow
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Tryb Eco eMOTO
- Funkcja snu
- Szeroki kąt nawiewu
- Wyświetlacz temperatury SMART
- Automatyczna adresacja
- Ręczna adresacja
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik z odbiornikiem IrDA (1)
- Port sterownika przewodowego
- Wyjście pod sterownik centralny
- Pamięć autorestartu
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Funkcja pracy synchronicznej
- Wyjście Dry Contact
- Wyjście alarmowe
- Sygnalizacja wycieku freonu
- Programator czasowy
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja SMART WiFi (2)
- Kompatybilność z BMS (3)

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi
3. Wymagane użycie opcjonalnej bramki BMS

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model			**RVF-36V4ICC R11**
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Wydajność	Chłodzenie	kW	3,6
		Btu/h	12284
	Grzanie	kW	4
		Btu/h	13649
Pobór mocy		W	23
Prąd pracy		A	0,1
Silnik wentylatora		Typ	DC
Przepływ powietrza	W / S / N	m^3/h	530 / 432 / 327
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	26~36
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	653 × 267 × 585
	Brutto	mm	745 × 375 × 675
Wymiary panelu (S×W×G)	Netto	mm	650 × 30 × 650
	Brutto	mm	755 × 95 × 680
Waga	Netto	kg	17,5
	Brutto	kg	23,0
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
	Skropliny	mm	Φ25
Przewody	Komunikacji PQE	il. × mm^2	2 × 0,75-1,0 (ekranowany)
	Zasilające	il. × mm^2	zgodnie z projektem instalacji elektrycznej

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Klimatyzator kasetonowy

Tenji CC RVF-45V4ICC [R11]





5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

RVF | HR RVF | V-STAGE RVF | MINI RVF

Cechy Urządzenia

- Czynnik chłodniczy R410A
- Uniwersalna jednostka wewnętrzna RVF
- Wbudowany zawór EXV
- Silniki DC SKY[R]
- Wbudowana pompka skroplin
- Automatyczna żaluzja
- Tryb SMART Follow
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Tryb Eco eMOTO
- Funkcja snu
- Szeroki kąt nawiewu
- Wyświetlacz temperatury SMART
- Automatyczna adresacja
- Ręczna adresacja
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik z odbiornikiem IrDA (1)
- Port sterownika przewodowego
- Wyjście pod sterownik centralny
- Pamięć autorestartu
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Funkcja pracy synchronicznej
- Wyjście Dry Contact
- Wyjście alarmowe
- Sygnalizacja wycieku freonu
- Programator czasowy
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja SMART WiFi (2)
- Kompatybilność z BMS (3)

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi
3. Wymagane użycie opcjonalnej bramki BMS

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model			**RVF-45V4ICC R11**
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Wydajność	Chłodzenie	kW	4,5
		Btu/h	15355
	Grzanie	kW	5
		Btu/h	17061
Pobór mocy		W	23
Prąd pracy		A	0,1
Silnik wentylatora		Typ	DC
Przepływ powietrza	W / S / N	m^3/h	530 / 432 / 327
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	26~36
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	653 × 267 × 585
	Brutto	mm	745 × 375 × 675
Wymiary panelu (S×W×G)	Netto	mm	650 × 30 × 650
	Brutto	mm	755 × 95 × 680
Waga	Netto	kg	17,5
	Brutto	kg	23,0
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
	Skropliny	mm	Φ25
Przewody	Komunikacji PQE	il. × mm^2	2 × 0,75-1,0 (ekranowany)
	Zasilające	il. × mm^2	zgodnie z projektem instalacji elektrycznej

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

KASETONOWE 4-STRONNE (650X650)

TENJI RVF-22V4ICC





RVF-WC3 (1)



RVF-RC4

5 LAT GWARANCJI

ATEST PZH

CECHY URZĄDZENIA

- Silniki DC SKY®
- Digital DC Inverter SKY®
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Ukryty wyświetlacz temp. SMART
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Idemnizacja temperatury
- Sygnalizacja wycieku freonu
- Pamięć autorestartu
- Pilot bezprzewodowy
- Programator czasowy
- Grzanie w niskiej temperaturze -20°C
- Funkcja autodiagnozy
- Automatyczna żaluzja
- Funkcja snu
- Wbudowana pompka skroplin
- Wyjście zdalne wł./wył.
- Wyjście alarmowe
- Wyjście pod sterownik tygodniowy
- Wyjście pod sterownik centralny
- Sterownik przewodowy (1)
- Funkcja SMART WiFi (2)

DANE TECHNICZNE

Model			RVF-22V4ICC
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Wydajność	Chłodzenie	kW	2,2
		kBtu/h	7,5
	Grzanie	kW	2,5
		kBtu/h	8,5
Pobór mocy		W	15
Prąd pracy		A	0,07
Przepływ powietrza		m³/h	440/327/246
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	21~32
Wymiary jednostki netto	(S×W×G)	mm	653×267×585
Wymiary jednostki brutto	(S×W×G)	mm	745×375×675
Wymiary panelu netto	(S×W×G)	mm	650×30×650
Wymiary panelu brutto	(S×W×G)	mm	750×95×750
Waga netto	(S×W×G)	kg	17,5
Waga brutto	(S×W×G)	kg	23
Przyłącza	Gaz	mm	Φ9,52
	Ciecz	mm	Φ6,35
	Skropliny	mm	Φ25

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi

Rotenso® Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

KASETONOWE 4-STRONNE (650X650)

TENJI RVF-36V4ICC





RVF-WC3 (1)



RVF-RC4

5 LAT GWARANCJI

ATEST PZH

CECHY URZĄDZENIA

- Silniki DC SKY®
- Digital DC Inverter SKY®
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Ukryty wyświetlacz temp. SMART
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Idemnizacja temperatury
- Sygnalizacja wycieku freonu
- Pamięć autorestartu
- Pilot bezprzewodowy
- Programator czasowy
- Grzanie w niskiej temperaturze -20°C
- Funkcja autodiagnozy
- Automatyczna żaluzja
- Funkcja snu
- Wbudowana pompka skroplin
- Wyjście zdalne wł./wył.
- Wyjście alarmowe
- Wyjście pod sterownik tygodniowy
- Wyjście pod sterownik centralny
- Sterownik przewodowy (1)
- Funkcja SMART WiFi (2)

DANE TECHNICZNE

Model			RVF-36V4ICC
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Wydajność	Chłodzenie	kW	3,6
		kBtu/h	12,2
	Grzanie	kW	4
		kBtu/h	13,6
Pobór mocy		W	23
Prąd pracy		A	0,10
Przepływ powietrza		m³/h	530/432/327
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	26~36
Wymiary jednostki netto	(S×W×G)	mm	653×267×585
Wymiary jednostki brutto	(S×W×G)	mm	745×375×675
Wymiary panelu netto	(S×W×G)	mm	650×30×650
Wymiary panelu brutto	(S×W×G)	mm	750×95×750
Waga netto	(S×W×G)	kg	17,5
Waga brutto	(S×W×G)	kg	23
Przyłącza	Gaz	mm	Φ12,7
	Ciecz	mm	Φ6,35
	Skropliny	mm	Φ25

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi

Rotenso® Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

KASETONOWE 4-STRONNE (650X650)

TENJI RVF-45V4ICC





RVF-WC3 (1)



RVF-RC4

5 LAT GWARANCJI

ATEST PZH

CECHY URZĄDZENIA

- Silniki DC SKY®
- Digital DC Inverter SKY®
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Ukryty wyświetlacz temp. SMART
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Idemnizacja temperatury
- Sygnalizacja wycieku freonu
- Pamięć autorestartu
- Pilot bezprzewodowy
- Programator czasowy
- Grzanie w niskiej temperaturze -20°C
- Funkcja autodiagnozy
- Automatyczna żaluzja
- Funkcja snu
- Wbudowana pompka skroplin
- Wyjście zdalne wł./wył.
- Wyjście alarmowe
- Wyjście pod sterownik tygodniowy
- Wyjście pod sterownik centralny
- Sterownik przewodowy (1)
- Funkcja SMART WiFi (2)

DANE TECHNICZNE

Model			RVF-45V4ICC
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Wydajność	Chłodzenie	kW	4,5
		kBtu/h	15,3
	Grzanie	kW	5
		kBtu/h	17
Pobór mocy		W	23
Prąd pracy		A	0,10
Przepływ powietrza		m³/h	530/432/327
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	26~36
Wymiary jednostki netto	(S×W×G)	mm	653×267×585
Wymiary jednostki brutto	(S×W×G)	mm	745×375×675
Wymiary panelu netto	(S×W×G)	mm	650×30×650
Wymiary panelu brutto	(S×W×G)	mm	750×95×750
Waga netto	(S×W×G)	kg	17,5
Waga brutto	(S×W×G)	kg	23
Przyłącza	Gaz	mm	Φ12,7
	Ciecz	mm	Φ6,35
	Skropliny	mm	Φ25

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi

Rotenso® Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia