
Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy

Jato FC RVF-80V4IFC [R11]



Cechy Urządzenia

- Czynnik chłodniczy R410A
- Uniwersalna jednostka wewnętrzna RVF
- Wbudowany zawór EXV
- Automatyczna żaluzja 4D
- Tryb SMART Follow
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Tryb Eco eMOTO
- Funkcja snu
- Szeroki kąt nawiewu
- Wyświetlacz temperatury SMART
- Automatyczna adresacja
- Ręczna adresacja
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik z odbiornikiem IrDA [1]
- Port sterownika przewodowego
- Wyjście pod sterownik centralny
- Pamięć autorestartu
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Funkcja pracy synchronicznej
- Wyjście Dry Contact
- Sygnalizacja wycieku freonu
- Wyjście alarmowe
- Programator czasowy
- 2-stronne odprowadzenie skroplin
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja SMART WiFi [2]
- Kompatybilność z BMS [3]

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi
3. Wymagane użycie opcjonalnej bramki BMS

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model			**RVF-80V4IFC R11**
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Wydajność	Chłodzenie	kW	8,0
		BTU/h	30027
	Grzanie	kW	8,8
		BTU/h	30027
Pobór mocy		W	60
Prąd pracy		A	0,3
Silnik wentylatora		Typ	DC
Przepływ powietrza		m^3/h	1000
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	42~46
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	1300 × 675 × 235
	Brutto	mm	1380 × 765 × 325
Waga	Netto	kg	32,0
	Brutto	kg	37,0
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")
	Skropliny	mm	Φ25
Przewody	Komunikacji PQE	il. × mm^2	2 × 0,75-1,0 (ekranowany)
	Zasilające	il. × mm^2	zgodnie z projektem instalacji elektrycznej

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia