

Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy

Jato FC RVF-90V4IFC ^[R11]



Cechy Urządzenia

Czynnik chłodniczy R410A	Uniwersalna jednostka wewnętrzna RVF	Wbudowany zawór EXV	Automatyczna żaluzja 4D	Tryb SMART Follow	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	System kontroli nawiewu eMOTO	Tryb Eco eMOTO
Funkcja snu	Szeroki kąt nawiewu	Wyświetlacz temperatury SMART	Automatyczna adresacja	Ręczna adresacja	Pilot bezprzewodowy	Sterownik z odbiornikiem IrDA ⁽¹⁾	Port sterownika przewodowego
Wyjście pod sterownik centralny	Pamięć autorestartu	Pamięć ustawienia żaluzji	Funkcja pracy synchronicznej	Wyjście Dry Contact	Sygnalizacja wycieku freonu	Wyjście alarmowe	Programator czasowy
2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Funkcja SMART WiFi ⁽²⁾	Kompatybilność z BMS ⁽³⁾				

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

2. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi

3. Wymagane użycie opcjonalnej bramki BMS

Specyfikacja techniczna

Model			RVF-90V4IFC R11
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Wydajność	Chłodzenie	kW	9,0
		BTU/h	30709
	Grzanie	kW	10,0
		BTU/h	34121
Pobór mocy		W	70
Prąd pracy		A	0,3
Silnik wentylatora		Typ	DC
Przepływ powietrza		m³/h	1400
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	42-47
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	1670 × 675 × 235
	Brutto	mm	1750 × 765 × 325
Waga	Netto	kg	41,0
	Brutto	kg	47,0
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")
	Skropliny	mm	Φ25
Przewody	Komunikacji PQE	il. × mm²	2 × 0,75-1,0 (ekranowany)
	Zasilające	il. × mm²	zgodnie z projektem instalacji elektrycznej