

Klimatyzator kasetonowy

Tenji CC RVF-22V4ICC ^[R11]



*Opcjonalny, czarny panel



Cechy Urządzenia

Czynnik chłodniczy R410A	Uniwersalna jednostka wewnętrzna RVF	Wbudowany zawór EXV	Silniki DC SKY®	Wbudowana pompa skroplin	Automatyczna żaluzja	Tryb SMART Follow	Filtr elektrostyczny HD iAIR
System kontroli nawiewu eMOTO	Tryb Eco eMOTO	Funkcja snu	Szeroki kąt nawiewu	Wyświetlacz temperatury SMART	Automatyczna adresacja	Ręczna adresacja	Pilot bezprzewodowy
Sterownik z odbiornikiem IrDA ⁽¹⁾	Port sterownika przewodowego	Wyjście pod sterownik centralny	Pamięć autostartu	Pamięć ustawienia żaluzji	Funkcja pracy synchronicznej	Wyjście Dry Contact	Wyjście alarmowe
Sygnalizacja wycieku freonu	Programator czasowy	Funkcja autodiagnozy	Funkcja SMART WiFi ⁽²⁾	Kompatybilność z BMS ⁽³⁾			

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

2. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi

3. Wymagane użycie opcjonalnej bramki BMS

Specyfikacja techniczna

Model			RVF-22V4ICC R11
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Wydajność	Chłodzenie	kW	2,2
		Btu/h	7507
	Grzanie	kW	2,5
		Btu/h	8530
Pobór mocy		W	15
Prąd pracy		A	0,1
Silnik wentylatora		Typ	DC
Przepływ powietrza	W / S / N	m³/h	440 / 327 / 246
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	21~32
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	653 × 267 × 585
	Brutto	mm	745 × 375 × 675
Wymiary panelu (S×W×G)	Netto	mm	650 × 30 × 650
	Brutto	mm	755 × 95 × 680
Waga	Netto	kg	17,5
	Brutto	kg	23,0
Przylączy rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
	Skropliny	mm	Φ25
Przewody	Komunikacji PQE	il. × mm²	2 × 0,75-1,0 (ekranowany)
	Zasilające	il. × mm²	zgodnie z projektem instalacji elektrycznej

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski