

Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy

Jato J120W



1:1
SINGLE



Cechy Urządzenia

Silniki DC SKY [®]	Digital DC Inverter SKY [®]	Automatyczne oczyszczanie iAIR	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Tryb turbo eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Funkcja SMART WiFi ⁽¹⁾
Port SMART sterownika przewodowego	Ukryty wyświetlacz temperatury SMART ⁽²⁾	Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Pilot bezprzewodowy	Sterownik przewodowy ⁽²⁾	Tryb SMART Follow	Pamięć ustawienia żaluzji	Kompensacja temperatury
Sygnalizacja wycieku freonu	Funkcja uruchomienia awaryjnego	Pamięć autostartu	Antykorozyjne połączane lamele	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -15°C	2-stronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy	Automatyczna żaluzja 4D	Funkcja snu	Wyjście zdalne wł./wył.	Wyjście alarmowe	Wyjście pod sterownik centralny	Dwukierunkowy nawiew powietrza	

Specyfikacja techniczna

Model				Jato 11,7 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	11723 (3927-13188)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	3734 (1158-4720)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	15,6 (4,9-18,6)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	12895 (3807-14965)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	3824 (1026-4200)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	15,4 (4,49-18,2)
Obciążenie chłodnicze			kW	11,0
SEER			W/W	7,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	550
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	9,3
SCOP			W/W	3,8
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	3426
Osuszanie			l/h	4,2
Maksymalne zużycie energii			W	5800
Maksymalny prąd pracy			A	23,0
Jednostka wewnętrzna				J120Wi
Prędkość wentylatora		W / Ś / N / C	obr/min	1300 / 1200 / 1100
Przepływ powietrza		W / Ś / N / C	m³/h	2329 / 1930 / 1417
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	54 / 50 / 46
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	67
Pobór mocy			W	124
Prąd pracy			A	0,54
Wymiary netto		S × G × W	mm	1650 × 675 × 235
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1725 × 755 × 318
Waga netto / Waga brutto			kg	41,2 / 47,6
Odpływ skroplin			mm	25
Jednostka zewnętrzna				J120Wo
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	1050 / 950 / 800
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	4300
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	67
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	74
Wymiary netto		S × G × W	mm	946 × 410 × 810
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1090 × 500 × 885
Waga netto / Waga brutto			kg	71,0 / 75,0
Czynnik chłodniczy	Typ			R32
	GWP			675
	Ilość (do 5mb)	kg		2,8
		TCO ₂ eq		1,89
Ilość (pow. 5mb)		g/mb		24
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")
Maksymalna długość instalacji			m	75
Maksymalna różnica poziomów			m	30
Typ sprężarki				Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie			A	C25
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 1
Rozstaw mocowań		(S × G)	(mm)	673 × 403
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -15~24
Kompatybilność z systemami				
1:1 SINGLE				●
1:2 DUAL				
1:X MULTI				

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy