
Klimatyzator kanałowy

Nevo DL RVF-45V4IDL [R12]



5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

RVF | HR RVF | V-STAGE RVF | MINI RVF



Cechy Urządzenia

- Czynnik chłodniczy R410A
- Uniwersalna jednostka wewnętrzna RVF
- Wbudowany zawór EXV
- Silniki DC SKY^R
- Wbudowana pompka skroplin
- Tryb SMART Follow (1)
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Automatyczna adresacja
- Ręczna adresacja
- Pilot bezprzewodowy (2)
- Sterownik z odbiornikiem IrDA
- Port sterownika przewodowego
- Wyjście pod sterownik centralny
- Pamięć autorestartu
- Funkcja pracy synchronicznej
- Wyjście Dry Contact
- Wyjście alarmowe
- Sygnalizacja wycieku freonu
- Programator czasowy
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja SMART WiFi (3)
- Kompatybilność z BMS (4)

1. Funkcja dostępna wyłącznie przy użyciu opcjonalnego pilota
2. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja
3. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi
4. Wymagane użycie opcjonalnej bramki BMS

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model			**RVF-45V4IDL R12**
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Wydajność	Chłodzenie	kW	4,5
		Btu/h	15355
	Grzanie	kW	5,0
		Btu/h	17061
Pobór mocy		W	75
Prąd pracy		A	0,3
Silnik wentylatora		Typ	DC
Przepływ powietrza		m^3/h	620
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	32~37
ESP -Spręż dyspozycyjny		Pa	30
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	814 × 210 × 467
	Brutto	mm	910 × 240 × 510
Waga	Netto	kg	16,5
	Brutto	kg	19,0
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
	Skropliny	mm	Φ25
Przewody	Komunikacji PQE	il. × mm^2	2 × 0,75-1,0 (ekranowany)
	Zasilające	il. × mm^2	zgodnie z projektem instalacji elektrycznej

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia