


Klimatyzator kanałowy

Nevo DL RVF-22V3IDL ^[R10]



Cechy Urządzenia



Czynnik chłodniczy
R410A



Uniwersalna
jednostka
wewnętrzna RVF



Wbudowany zawór
EXV



Silniki DC SKY®



Wbudowana
pompka skroplin



Tryb
SMART Follow⁽¹⁾



Filtr
elektrostatyczny
HD iAIR



Automatyczna
adresacja



Ręczna
adresacja



Pilot
beprzewodowy⁽²⁾



Sterownik
z odbiornikiem IrDA



Port sterownika
przewodowego



Wyjście pod
sterownik centralny



Pamięć
autorestartu



Funkcja pracy
synchronicznej



Wyjście
Dry Contact



Wyjście
alarmowe



Sygnalizacja
wycieku freonu



Programator
czasowy



Funkcja
autodiagnozy



Funkcja
SMART WiFi⁽³⁾



Kompatybilność
z BMS⁽⁴⁾

Specyfikacja techniczna

Model			RVF-22V3IDL R10
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Wydajność	Chłodzenie	kW	2,2
		Btu/h	7507
	Grzanie	kW	2,5
		Btu/h	8530
Pobór mocy		W	50
Prąd pracy		A	0,2
Silnik wentylatora		Typ	DC
Przepływ powietrza		m³/h	450
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	24-29
ESP -Spręż dyspozycyjny		Pa	30
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	814 × 210 × 467
	Brutto	mm	910 × 240 × 510
Waga	Netto	kg	16,0
	Brutto	kg	18,5
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
	Skropliny	mm	Φ25
Przewody	Komunikacji PQE	il. × mm²	2 × 0,75-1,0 (ekranowany)
	Zasilające	il. × mm²	zgodnie z projektem instalacji elektrycznej