

Klimatyzator kasetonowy

Tenji 1S RVF-22V3I1S ^[R10]



Cechy Urządzenia



Czynnik chłodniczy
R410A



Uniwersalna
jednostka
wewnętrzna RVF



Wbudowany zawór
EXV



Wbudowana
pompka
skroplin



Automatyczna
żaluzja



Filtr
elektrostatyczny
HD iAIR



System kontroli
nawiewu eMOTO



Automatyczna
adresacja



Ręczna
adresacja



Pilot
beprzewodowy



Sterownik
z odbiornikiem
IrDA ⁽¹⁾



Port sterownika
przewodowego



Wyjście pod
sterownik centralny



Pamięć
autorestartu



Pamięć ustawienia
żaluzji



Funkcja pracy
synchronicznej



Wyjście
Dry Contact



Wyjście alarmowe



Sygnalizacja
wycieku freonu



Programator
czasowy



2-stronne
odprowadzenie
skroplin



Funkcja
autodiagnozy



Funkcja
SMART WiFi ⁽²⁾



Kompatybilność
z BMS ⁽³⁾

Specyfikacja techniczna

Model			RVF-22V31S R10
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Wydajność	Chłodzenie	kW	2,2
		Btu/h	7507
	Grzanie	kW	2,5
		Btu/h	8530
Pobór mocy		W	40
Prąd pracy		A	0,2
Silnik wentylatora		Typ	AC
Przepływ powietrza	W / S / N	m³/h	520 / 360 / 250
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	32-36
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	994 × 250 × 532
	Brutto	mm	1160 × 275 × 655
Wymiary panelu (S×W×G)	Netto	mm	1070 × 50 × 520
	Brutto	mm	1090 × 65 × 540
Waga	Netto	kg	24,0
	Brutto	kg	30,0
Przylączy rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
	Skropliny	mm	Φ25
Przewody	Komunikacji PQE	il. × mm²	2 × 0,75-1,0 (ekranowany)
	Zasilające	il. × mm²	zgodnie z projektem instalacji elektrycznej

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski