

KASETONOWE 1-STRONNE TENJI RVF-45V3I1S

ROTENSO®
Live better



RVF-WC3 (1)



RVF-RC3



CECHY URZĄDZENIA



Silniki DC SKY®



Digital DC Inverter SKY®



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Ukryty wyświetlacz temp. SMART



Pamięć ustawienia żaluzji



Idemnicacja temperatury



Sygnalizacja wycieku freonu



Pamięć autorestartu



Pilot bezprzewodowy



Programator czasowy



Grzanie w niskiej temperaturze -20°C



Funkcja autodiagnozy



Automatyczna żaluzja



Funkcja snu



Wbudowana pompka skroplin



Wyjście zdalne wł./wyl.



Wyjście alarmowe



Wyjście pod sterownik tygodniowy



Wyjście pod sterownik centralny



Sterownik przewodowy (1)



Funkcja SMART WIFI (2)

DANE TECHNICZNE

Model			RVF-45V3I1S
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Wydajność	Chłodzenie	kW	4,5
		kBtu/h	15,3
	Grzanie	kW	5
		kBtu/h	17
Pobór mocy		W	50
Prąd pracy		A	0,22
Przepływ powietrza		m³/h	610
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	36-41
Wymiary jednostki netto	(S×W×G)	mm	994×290×532
Wymiary jednostki brutto	(S×W×G)	mm	1160×315×655
Wymiary panelu netto	(S×W×G)	mm	1070×50×520
Wymiary panelu brutto	(S×W×G)	mm	1090×65×540
Waga netto		kg	26
Waga brutto		kg	32
Przyłącza	Gaz	mm	Φ12,7
	Ciecz	mm	Φ9,52
	Skropliny	mm	Φ25

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

2. Wymagane użycie opcjonalnego WIFI

Rotenso® Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia