

Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy

Jato FC RVF-36V4IFC ^[R12]



Cechy Urządzenia

Czynnik chłodniczy R410A	Uniwersalna jednostka wewnętrzna RVF	Wbudowany zawór EXV	Automatyczna żaluzja 4D	Tryb SMART Follow	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	System kontroli nawiewu eMOTO	Tryb Eco eMOTO
Funkcja snu	Szeroki kąt nawiewu	Wyświetlacz temperatury SMART	Automatyczna adresacja	Ręczna adresacja	Pilot bezprzewodowy	Sterownik z odbiornikiem IrDA ⁽¹⁾	Port sterownika przewodowego
Wyjście pod sterownik centralny	Pamięć autorestartu	Pamięć ustawienia żaluzji	Funkcja pracy synchronicznej	Wyjście Dry Contact	Sygnalizacja wycieku freonu	Wyjście alarmowe	Programator czasowy
2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy						
		Funkcja SMART WiFi ⁽²⁾	Kompatybilność z BMS ⁽³⁾				

Specyfikacja techniczna

Model			RVF-36V4IFC R12
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Wydajność	Chłodzenie	kW	3,6
		BTU/h	12284
	Grzanie	kW	4,0
		BTU/h	13649
Pobór mocy		W	40
Prąd pracy		A	0,2
Silnik wentylatora		Typ	DC
Przepływ powietrza		m³/h	550
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	33-38
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	1050 × 675 × 235
	Brutto	mm	1130 × 765 × 330
Waga	Netto	kg	26,5
	Brutto	kg	31,0
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
	Skropliny	mm	Φ25
Przewody	Komunikacji PQE	il. × mm²	2 × 0,75-1,0 (ekranowany)
	Zasilające	il. × mm²	zgodnie z projektem instalacji elektrycznej