

Karta produktu

POMPA CIEPŁA DO OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ		Jedn. zew.	AQS140X3o
		Jedn. wew.	AQS160X13i
Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej (*)		[dB(A)]	43.0
Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (*)	Klimat przeciętny do zastosowania niskotemperaturowego	[dB(A)]	65.0
	Klimat przeciętny do zastosowania średnotemperaturowego	[dB(A)]	65.0
Wydajność grzałki dodatkowej	Grzałka dodatkowa P _{sup} (opcjonalnie)	[kW]	0/3/9
Ogrzewanie pomieszczeń	Klasa efektywności energetycznej 35°C (zastosowanie niskotemperaturowe)	-	A+++
Ogrzewanie pomieszczeń	Klasa efektywności energetycznej 55°C (zastosowanie średnotemperaturowe)	-	A++
Klimat przeciętny (temperatura projektowa = -10°C)			
Ogrzewanie pomieszczeń 35°C	P _{rated} (deklarowana wydajność grzewcza) w temperaturze -10°C	[kW]	13.7
	Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń (η _s)	[%]	185.6
	Roczne zużycie energii	[kWh]	6,013
Ogrzewanie pomieszczeń 55°C	P _{rated} (deklarowana wydajność grzewcza) w temperaturze -10°C	[kW]	12.1
	Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń (η _s)	[%]	135.6
	Roczne zużycie energii	[kWh]	7,203
Obciążenia częściowe ogrzewania pomieszczeń w klimacie przeciętnym do zastosowania niskotemperaturowego			
(A) warunek (-7°C)	P _{dh} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	12.14
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	2.79
	C _{dh} (współczynnik degradacji)	-	0.00
(B) warunek (2°C)	P _{dh} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	7.94
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	4.52
	C _{dh} (współczynnik degradacji)	-	0.00
(C) warunek (7°C)	P _{dh} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	5.20
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	6.68
	C _{dh} (współczynnik degradacji)	-	0.00
(D) warunek (12°C)	P _{dh} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	3.75
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	8.52
	C _{dh} (współczynnik degradacji)	-	0.90
(E) TOL (graniczna wartość temperatury roboczej)	TOL (temperatura robocza graniczna)	[°C]	-10.00
	P _{dh} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	11.47
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	2.59
	W _{TOL} (Zakres pracy trybu podgrzewania wody)	[°C]	60.00
(F) Temperatura dwuwartościowa	Tblv	[°C]	-7.00
	P _{dh} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	12.14
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	2.79
Dodatkowa wydajność przy P _{design}	P _{sup} (w temperaturze T _{designh} : -10 °C)	[kW]	2.23
Obciążenia częściowe ogrzewania pomieszczeń w klimacie przeciętnym do zastosowania średnotemperaturowego			
(A) warunek (-7°C)	P _{dh} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	10.68
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	2.01
	C _{dh} (współczynnik degradacji)	-	0.00
(B) warunek (2°C)	P _{dh} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	6.86
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	3.43
	C _{dh} (współczynnik degradacji)	-	0.00
(C) warunek (7°C)	P _{dh} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	4.63
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	4.66
	C _{dh} (współczynnik degradacji)	-	0.00
(D) warunek (12°C)	P _{dh} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	3.31
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	6.13
	C _{dh} (współczynnik degradacji)	-	0.90
(E) TOL (graniczna wartość temperatury roboczej)	TOL (temperatura robocza graniczna)	[°C]	-10.00
	P _{dh} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	9.19
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	1.76
	W _{TOL} (Zakres pracy trybu podgrzewania wody)	[°C]	60.00
(F) Temperatura biwalentna	Tblv	[°C]	-7.00
	P _{dh} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	10.68
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	2.01
Dodatkowa wydajność przy P _{design}	P _{sup} (w temperaturze T _{designh} : -10°C)	[kW]	2.91

Podane parametry są zgodnie z Rozporządzeniem komisji (UE) nr 811/2013