

SPLIT KANAŁOWY NEVO N140W^[R12]

ROTENSO®
Live better



SAVA



ESP do 160Pa	Wyjście zdalne wł./wył.	Wyjście alarmowe	Regulacja przepływu CAV	Kompaktowe wymiary	Funkcja SMART WiFi ⁽³⁾	5 LAT GWARANCJI	ATEST PZH

CECHY URZĄDZENIA

Ekologiczny czynniki chłodniczy R32	Silniki DC SKY®	Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie iAIR	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tryb turbo eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Port SMART sterownika przewodowego	Pilot beprzewodowy ⁽¹⁾	Sterownik przewodowy
Tryb SMART Follow ⁽²⁾	Indemnizacja temperatury	Sygnalizacja wycieku freonu	Funkcja uruchomienia awaryjnego	Pamięć autorestartu	Grzałka tacy ociekowej ⁽⁴⁾	Grzałka karteru sprężarki ⁽⁴⁾	Programator czasowy	Antykorozyjne połączone lamele	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -15°C	Funkcja autodiagnozy	Funkcja snu	Wbudowana pompka skroplin	Świeże powietrze	Wyjście pod sterownik tygodniowy	Wyjście pod sterownik centralny	Regulowane ciśnienie statyczne	Dodatkowy nawiew powietrza	

1. Sterownik bezprzewodowy dostępny jako opcja

2. Funkcja dostępna przy wykorzystaniu opcjonalnego sterownika bezprzewodowego MAZE

3. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi

4. Funkcja dostępna przy połączeniu jednostki wewnętrznej z agregatem UNICO NORDIC

SPLIT KANAŁOWY

NEVO N140W^[R12]

DANE TECHNICZNE

Model				Nevo 14,0 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	14055
		Min-Maks	W	4243-15122
Pobór mocy		Nominalny	W	5152
		Min-Maks	W	1170-5722
Prąd pracy	Grzanie	Nominalna	A	8,4
		Min-Maks	A	1,8-9,5
Wydajność		Nominalna	W	16130
		Min-Maks	W	3699-18114
Pobór mocy	Grzanie	Nominalna	W	4300
		Min-Maks	W	1048-6224
Prąd pracy		Nominalna	A	6,9
		Min-Maks	A	1,65-10,42
Obciążenie chłodnicze			kW	14,0
SEER			W/W	6,1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	803
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	12
SCOP			W/W	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	4200
Osuszanie			l/h	5,1
Maksymalne zużycie energii			W	6200
Maksymalny prąd pracy			A	13,0
Jednostka wewnętrzna				N140Wi
Prędkość wentylatora		(Wys./Śr./Ni.)	obr/min	1020/800/600
Przepływ powietrza		(Wys./Śr./Ni.)	m³/h	2400/2040/1680
Poziom ciśnienia akustycznego		(Wys./Śr./Ni.)	dB(A)	51/50/48
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	68
ESP -Spręż dyspozycyjny	Standardowy		Pa	50
	Zakres		Pa	0-160
Wymiary netto		(S×G×W)	mm	1200×874×300
Wymiary brutto		(S×G×W)	mm	1405×915×355
Waga netto / Waga brutto			kg	47,6/55,8
Odpływ skroplin			mm	25
Jednostka zewnętrzna				N140Wo
Prędkość wentylatora		Wysoka	obr/min	850
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	7500
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	66
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	72
Wymiary netto		(S×G×W)	mm	952×415×1333
Wymiary brutto		(S×G×W)	mm	1095×495×1480
Waga netto / Waga brutto			kg	106,7/119,9
Czynnik chłodniczy	Typ			R32
	GWP			675
	Ilość czynnika (do 5 mb)		kg	2,80
				TCO ₂ eq
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb			g/m	24
Maksymalna długość instalacji			m	65
Maksymalna różnica poziomów			m	30
Typ sprężarki				Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka wewnętrzna			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Zasilanie jednostka zewnętrzna			V-Hz, Ø	380-420-50, 3f
Zabezpieczenie			A	C16/3
Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna			il. × mm²	3 × 1
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	5 × 2,5
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.			il. × mm²	2 × 1
Rozstaw mocowań		(S×G)	(mm)	634×404
Zakres pracy w pomieszczeniu		(Chłodzenie/Grzanie)	°C	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz		(Chłodzenie/Grzanie)	°C	-15-50 / -15-24